SYN5636 型高精度通用计数器

产品概述

SYN5636型高精度通用计数器是一款按照《JJG 349-2014通用计数器检定规程》研发生产的高性价比的时频测试仪器。该通用计数器都标配



TCXO时基,可选OCXO或者铷钟,具有频率、周期、频率比、输入电压最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉宽、上升时间/下降时间、占空比、相位等测量功能和强大的数学运算、统计(平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、计数、阿伦方差)功能。

该计数器性能可靠,功能齐全,测量精度高,测量范围宽,灵敏度高.动态范围大,性价比高,使用方便。特别适合于航空航天、导弹、武器等领域的时间测量和晶振,电子元器件等科研、计量领域的时间、频率测量。

技术指标

频率范围	通道 A, B : DC~350MHz
	通道 C: 100MHz~6GHz(选件)
阻抗耦合	1M Ω或 50 Ω , AC 或 DC
频率分辨率	11位/秒
时间间隔分辨率	50ps
测量功能	频率、周期、频率比、输入电压最大值/最小值/峰峰值、时间间隔、脉
	宽、上升时间/下降时间、占空比、相位、
统计功能	平均值、标准偏差、最大值、最小值、峰峰值、计数、阿伦方差
周期测量	5ns~1000s
相位测量	0~360°
时间间隔测量	0-10000s
动态范围	50mVrms~1.0Vrms(正弦波)
	150mVP-P~4.5VP-P (脉冲波)
低通滤波器	100kHz 可切换
衰 减	× 1 或 × 10
触发方式	上升沿或下降沿可选择
幅度输入范围	-5V~+5V
内部时基	标配温补晶振
	选件恒温晶振或者铷钟
外部参考	10MHz 正弦波

咨询热线: 400-609-1829 电话/传真: 029-88606468 网址: www.syn029.com

接口	USB 接口和 RS-232 接口
电 源	交流 220V ± 10 % 50Hz ± 5 %
外形尺寸	便携式机箱
重量	约 6kg

咨询热线: 400-609-1829 电话/传真: 029-88606468 网址: www.syn029.com